



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 7

POLIZIA LOCALE E MOBILITA' SOSTENIBILE

Allegato 2

ELENCO PREZZI

SEGNALETICA ORIZZONTALE

VERTICALE E COMPLEMENTARE

Estratto ELENCO PREZZI REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Deliberazione n. 709 del 15/05/2022 – B.U.R.P. n. 56 del 20/05/2022



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 7

POLIZIA LOCALE E MOBILITA' SOSTENIBILE

Inf 01.102	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.	cad	43,85
Inf 01.103	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente. Posa in opera di segnali compreso il numero necessario delle staffe, accessori e quant'altro, per il fissaggio del segnale a qualsiasi diametro o sagoma del sostegno, compreso montaggio con sistema Band-it.	cad	8,50
Inf 01.104	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):		
	in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:		
Inf 01.104d	- lato 60 cm	cad	24,60
Inf 01.104e	- lato 90 cm	cad	35,35
Inf 01.104f	- lato 120 cm	cad	77,80
	in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II:		
Inf 01.104j	- lato 60 cm	cad	41,60
Inf 01.104k	- lato 90 cm	cad	58,30
Inf 01.104l	- lato 120 cm	cad	115,45
Inf 01.105	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione (fig. II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione):		
	in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:		
Inf 01.105d	- lato 60 cm	cad	40,35
Inf 01.105e	- lato 90 cm	cad	61,90
Inf 01.105f	- lato 120 cm	cad	124,70
	in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classell:		
Inf 01.105j	- lato 60 cm	cad	64,60
Inf 01.105k	- lato 90 cm	cad	99,50
Inf 01.105l	- lato 120 cm	cad	186,40
Inf 01.106	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II:		
	in lamiera di alluminio 25/10		
Inf 01.106d	- diametro 60 cm	cad	59,30
Inf 01.106e	- diametro 90 cm	cad	133,80
Inf 01.106f	- diametro 120 cm	cad	248,70
Inf 01.107	Segnale di "diritto di precedenza" (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale:		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
Inf 01.107d	- lato 40 cm	cad	24,60
Inf 01.107e	- lato 60 cm	cad	40,00
Inf 01.107f	- lato 90 cm	cad	99,15
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classell:		
Inf 01.107j	- lato 40 cm	cad	35,10
Inf 01.107k	- lato 60 cm	cad	63,40
Inf 01.107l	- lato 90 cm	cad	150,70



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 7

POLIZIA LOCALE E MOBILITA' SOSTENIBILE

Inf 01.109	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
Inf 01.109d	- diametro 40 cm	cad	19,75
Inf 01.109e	- diametro 60 cm	cad	33,20
Inf 01.109f	- diametro 90 cm	cad	77,80
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classell:		
Inf 01.109j	- diametro 40 cm	cad	30,50
Inf 01.109k	- diametro 60 cm	cad	56,20
Inf 01.109l	- diametro 90 cm	cad	128,25

Inf 01.111	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" (fig. II 78-79a, b, c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare:		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
Inf 01.111d	- 40 x 60 cm	cad	29,55
Inf 01.111e	- 60 x 90 cm	cad	56,10
Inf 01.111f	- 90 x 135 cm	cad	146,90
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
Inf 01.111j	- 40 x 60 cm	cad	44,95
Inf 01.111k	- 60 x 90 cm	cad	90,70
Inf 01.111l	- 90 x 135 cm	cad	224,30
Inf 01.112	Pannello integrativo di "distanza" (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio":		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
Inf 01.112d	- 20 x 40 cm	cad	13,40
Inf 01.112e	- 20 x 60 cm	cad	16,60
Inf 01.112f	- 30 x 90 cm	cad	41,80
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
Inf 01.112j	- 20 x 40 cm	cad	19,40
Inf 01.112k	- 20 x 60 cm	cad	25,10
Inf 01.112l	- 30 x 90 cm	cad	59,60
Inf 01.113	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata:		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
Inf 01.113e	- lato 40 cm	cad	23,40
Inf 01.113f	- lato 60 cm	cad	38,90
Inf 01.113g	- lato 90 cm	cad	98,00
Inf 01.113h	- lato 135 cm	cad	284,90
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
Inf 01.113m	- lato 40 cm	cad	24,90
Inf 01.113n	- lato 60 cm	cad	49,10
Inf 01.113o	- lato 90 cm	cad	108,70
Inf 01.113p	- lato 135 cm	cad	343,20



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 7

POLIZIA LOCALE E MOBILITA' SOSTENIBILE

Inf 01.115	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione):		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.115p	- 90 x 100 cm	cad	224,80
Inf 01.115q	- 90 x 120 cm	cad	258,50
Inf 01.115r	- 100 x 150 cm	cad	359,50
Inf 01.115s	- 100 x 200 cm	cad	499,30
Inf 01.115t	- 150 x 200 cm	cad	708,30
Inf 01.116	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare:		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.116j	- 20 x 100 cm	cad	60,75
Inf 01.116k	- 25 x 125 cm	cad	84,95
Inf 01.116l	- 30 x 150 cm	cad	136,00
Inf 01.117	Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia:		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.117p	- 40 x 150 cm, iscrizioni su due righe	cad	172,90
Inf 01.117q	- 50 x 170 cm, iscrizioni su due righe	cad	244,70
Inf 01.117r	- 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga	cad	115,85
Inf 01.117s	- 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga	cad	164,50
Inf 01.117t	- 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga	cad	565,40
Inf 01.118	Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.118j	- 40 x 60 cm	cad	44,95
Inf 01.118k	- 60 x 90 cm	cad	90,70
Inf 01.118l	- 90 x 135 cm	cad	224,30
Inf 01.120	Segnali di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.120j	- 90 x 90 cm	cad	149,45
Inf 01.120k	- 120 x 180 cm	cad	517,25
Inf 01.120l	- 200 x 200 cm	cad	999,20
Inf 01.121	Segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo 25 x 100 cm:		
Inf 01.121b	- in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I	cad	32,10
Inf 01.121d	- in lamiera di ferro 25/10, rifrangenza classe II	cad	48,70
Inf 01.122	Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro. Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione):		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.122d	- 17 x 23 cm	cad	12,10
Inf 01.122e	- 25 x 50 cm	cad	19,20



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 7

POLIZIA LOCALE E MOBILITA' SOSTENIBILE

Inf 01.122f	- 33 x 75 cm	cad	32,60
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.122j	- 18 x 53 cm	cad	16,85
Inf 01.122k	- 27 x 80 cm	cad	28,30
Inf 01.122l	- 35 x 105 cm	cad	49,20
Inf 01.123	Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione):		
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.123d	- 10 x 25 cm	cad	11,10
Inf 01.123e	- 15 x 35 cm	cad	12,10
Inf 01.123f	- 25 x 55 cm	cad	21,40
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.123j	- 10 x 25 cm	cad	13,50
Inf 01.123k	- 15 x 35 cm	cad	13,40
Inf 01.123l	- 25 x 55 cm	cad	31,20
Inf 01.125	Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a, b, c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm:		
Inf 01.125c	- lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I	cad	66,00
Inf 01.125d	- lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II	cad	107,85
Inf 01.129	Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico		
Inf 01.129a	- lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I	cad	28,80
Inf 01.129b	- lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II	cad	43,05
Inf 01.131	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen:		
Inf 01.131a	- Diametro 50 mm	cad	47,90
Inf 01.131b	- Diametro 60 mm	cad	57,80
Inf 01.131c	- Diametro 70 mm	cad	71,85
Inf 01.131d	- Diametro 80 mm	cad	87,35
Inf 01.131e	- Diametro 90 mm	cad	102,80
Inf 01.132	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.		
Inf 01.132b	- per strisce da 15 cm	ml	0,52
Inf 01.132c	- per strisce da 20 cm	ml	0,68
Inf 01.132d	- per strisce da 25 cm	ml	0,85



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 7

POLIZIA LOCALE E MOBILITA' SOSTENIBILE

Inf 01.133	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale:		
Inf 01.133b	- per strisce da 15 cm	ml	0,43
Inf 01.133c	- per strisce da 20 cm	ml	0,58
Inf 01.133d	- per strisce da 25 cm	ml	0,71
Inf 01.134	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno		
Inf 01.134a	- per un nuovo impianto	mq	3,55
Inf 01.134b	- ripasso impianto esistente	mq	3,35
Inf 01.138	Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in termocolato plastico, tipo sonoro, a norma UNI EN 1436/98, in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/mq.		
Inf 01.138a	- spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm	mq	17,07
Inf 01.138b	- spessore finito non superiore a 3,00 mm	mq	13,69
SV 01	FORNIT. SEGNALI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 Fornitura di pannelli e targhe in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta o figura (vedi Norme Tecniche).		
	classe II	mq	249,65
	classe I	mq	142,90
SV 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 90, e del peso non inferiore a kg 6,80/ml, di qualsiasi altezza trattato con zincatura a caldo completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.	cad	62,50
SV 03	FORNITURA DI SOSTEGNO A MENSOLA, A ZANCA O ALTRO TIPO DI MANUFATTO IN FERRO ZINCATO A CALDO Fornitura di manufatti in ferro zincato a caldo a sostegno dei segnali, per posa in opera a muro con tasselli ad espansione (per zincatura vedi Norme Tecniche)	kg	4,01
SV 04	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM.60 - 90 DI PROPRIETA' DELL'ENTE Posa in opera di sostegni tubolari di mm 60 - 90 di proprietà dell'Ente e di qualsiasi altezza, nonché dei dissuasori di sosta e delle transenne parapetonali		



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 7

POLIZIA LOCALE E MOBILITA' SOSTENIBILE

	(artt. 25 e 26) eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita' in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a ml 0.50, compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte (vedi Norme Tecniche). Per ciascun blocco di fondazione.	cad	25,03
SV 05	RIMOZIONE SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni preesistenti compreso l'onere per lo smaltimento.	cad	4,74
SV 06	RIMOZIONE DI SOSTEGNI TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DI QUALSIASI TIPO O DIMENSIONE Rimozione di sostegni relativi a segnali di qualsiasi tipo e dimensione, compreso la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido. (vedi Norme Tecniche)	cad	11,62
SV 07	RIMOZIONE DI SOSTEGNI A MENSOLA, A ZANCA O ALTRO TIPO DI MANUFATTO IN FERRO ZINCATO Rimozione di sostegni a mensola, a zanca o altro tipo di manufatto in ferro zincato con riempimento dei buchi dei tasselli.	cad	4,00
SC 01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI INTEGRATIVI SEGNALETICA ORIZZONTALE (OCCHI DI GATTO) Fornitura e posa in opera di dispositivi retroriflettenti integrativi (occhi di gatto) aventi superficie rifrangente di almeno 20 cmq compresa la fornitura del collante occorrente per la loro installazione, il tracciamento, l'allineamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	14,12
SC 02	TRACCIAMENTO E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ISOLE SPARTITRAFFICO Cordolo formato con conglomerato bituminoso a granulometria sottile attivato con filler cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposita macchina ad estrusione; di spessore alla base non inferiore a cm 20 e l'altezza non inferiore a cm 25; compreso il riempimento delle isole lungo il perimetro interno del cordolo per una larghezza di cm. 100, con gettata di cls, ricoperto di pietrini in cemento cm 25 x 25 dello spessore cm 2,5 qualsiasi colore, compreso il livellamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml	21,30
SC 03	ATTREVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI Attraversamenti pedonali rialzati (Linee Guida MIMS n. 3698 del 08/06/2001) in conglomerato bituminoso di lunghezza m 15,00 (comprese le rampe) x larghezza strada.		
SC 03 Inf 01.63	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere.		
SC 03 Inf 01.63a	- per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	mq/cm	0,68
SC 03 E 01.31	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	mc	12,50



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 7

POLIZIA LOCALE E MOBILITA' SOSTENIBILE

SC 03 E 01.33	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in centro di recupero. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.		
SC 03 E 01.33a	- macerie edili pulite	q.li	2,50
SC 03 Inf 01.17	miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione:		
SC 03 Inf 01.17b	spessore compresso fino a 10 cm	mq	18,74
SC 03 Inf 01.17c	per ogni cm in più di spessore	mq	1,82
SC 03 Inf 01.15	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante:		
SC 03 Inf 01.15a	in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:		
SC 03 Inf 01.15b	con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	mq	1,37
SC 03 Inf 01.15c	con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)	mq	1,48
SC 03 Inf 01.37	miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62:		
SC 03 Inf 01.37a	spessore compresso fino a 3 cm	mq	7,98
SC 03 Inf 01.37b	per ogni cm in più di spessore	mq	2,45
SC 04	Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione.		
SC 04a	Strisce longitudinali rette o curve da cm 12	ml	1,58
SC 04b	Strisce longitudinali rette o curve da cm 15	ml	1,82
SC 04c	Strisce longitudinali rette o curve da cm 20	ml	2,26
SC 04d	Strisce longitudinali rette o curve da cm 25	ml	2,66
SC 04e	Passi pedonali, zebraure, ecc	mq	9,42